Дрели алмазного бурения











Модель	Полупрофессиональный DD 1409	Полупрофессиональный DD 1713	Полупрофессиональный DD 1713 S	Профессиональный DD 20-132 PIK BL	Профессиональный DD 26-200 GIK BL	Профессиональный DD 21-150 GIK
Код товара	15281	15282	21415	93545	93546	93547
Тип сверления	мокрое	мокрое	мокрое	сухое	мокрое	мокрое и сухое
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	бесщеточный	бесщеточный	щеточный
Мощность, Вт	1400	1650	1650	2000	2600	2100
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Посадка коронки внешняя	M22	M22	M22	M22	M22	M22
Количество скоростей	1	1	1	2	1	2
Число оборотов, об/мин	1800	1800	1800	1250 / 2500	2200	1100 / 2100
Частота микроудара, уд/мин	-	-	-	20000 / 40000	-	21600 / 37800
Макс. диаметр коронки, мм	95	135	135	132	200	150
Диаметр бурения отверстий в кирпиче, мм	95	135	135	132	200	150
Диаметр бурения отверстий в бетоне, мм	95	135	135	102	132	75
Момент срабатывания защитной муфты, Н·м	32	32	32			
Система охлаждения	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	водяное	воздушное
Длина кабеля, м	4	4	4	5	5	5
Интеллектуальная регулировка скорости	-	-	-	+	+	+
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	й -	-	-	+	+	+
Система KickBack Control	-	_	_	+	+	+
Плавный пуск	+	+	+	+	+	+
Втроенный электронный гироскоп	-	_	-	+	+	+
Индикатор нагрузки	-	-	-	+	+	+
Регулировка оборотов	-	-	-	+	+	+
Подключение к пылесосу	-	-	-	+	опционально	+
Защита от заклинивания	-	-	-	+	+	+
Защита от перегрузки	-	-	-	+	+	+
Предохранительная муфта	+	+	+	+	+	+
Тип упаковки	кейс	кейс	коробка	кейс	коробка	кейс
Вес нетто, кг	5	5	14	3,5	3,8	6,1
Вес брутто, кг	6,5	6,5	16	7,1	6,3	13,5
Габариты в упаковке, мм	500x350x135	500x350x135	870x365x220	520x335x114	335x95x280	540x130x375