

Портативные дизельные генераторы ADG

+ ATS – Автоматический ввод резерва в комплекте



Бытовой



Профессиональный



Профессиональный



Бытовой + ATS

Модель	ADG 6000 E	ADG 7500 E	ADG 7500 TE	ADG 12000 S + ATS
Код товара	20613	13262	13263	16885
Тип генератора	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный
Система запуска	электро / ручной	электро / ручной	электро / ручной	ABP / электро / ручной
Частота сети, Гц	50	50	50	50
Количество фаз	1	1	1+3	1+3
Напряжение сети, В	220	220	220 / 380	220 / 380
Номинальная мощность при 220В / 380В, кВт	4,5	5,0	1,7 / 5	3,3 / 10
Максимальная мощность при 220В / 380В, кВт	5,0	5,5	1,8 / 5,5	3,7 / 11
Номинальный ток 220В / 380В, А	20,5	22,7	7,6 / 13,2	15,2 / 26,3
Максимальный ток 220В / 380В, А	22,7	25,0	8,3 / 14,5	16,7 / 28,9
Кратковременная индуктивн. нагрузка при 220/ 380В, кВА	6,3	6,9	2,3 / 6,9	4,6 / 13,8
Розетка 12 В / 8,3 А, шт	0	1	1	1
Розетка 220 В / 16 А, шт	2	2	1	1
Розетка 220 В / 32 А, шт	0	0	0	0
Розетка 380 В / 16 А, шт	0	0	1	1
Розетка 380 В / 32 А, шт	0	0	0	0
Терминал подключения	0	0	0	380 В / 41 А
Двигатель	LA186F	-	-	LA290F
Объем двигателя, см³	406	456	456	954
Мощность двигателя, кВт / л.с.	5,7 / 7,7	6,7 / 9,1	6,7 / 9,1	12,5 / 17
Тип топлива	дизель	дизель	дизель	дизель
Охлаждение	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Емкость топливного бака, л	12.5	12.5	12.5	60
Емкость масляного картера, л	1.7	1.7	1.7	3
Расход топлива (при нагрузке 80%), л/ч	-	1.6	1.6	-
Число оборотов двигателя, об/мин	3000	3000	3000	3000
Свеча зажигания	-	F7TC	F7TC	-
Класс защиты	IP23	IP23	IP23	IP23
Обмотка альтернатора	100% медная	100% медная	100% медная	100% медная
Аккумулятор	+	+	+	+
Вольтметр	+	+	+	+
Счетчик моточасов	+	-	+	+
Переключатель 220/380В	-	-	-	-
Порт подключения АВР	-	-	-	+
Датчик уровня масла	+	+	+	+
Индикатор уровня топлива	+	+	+	+
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	деревянная коробка
Вес нетто, кг	96	110	110	300
Габариты без упаковки, мм	750×480×605	740×695×600	740×505×630	1175×695×1025