



Модель	0101-3K-160-X	0101-3K-180-X	0101-VDE-160-X	0101-VDE-180-X	0501-VDE-180-X
Код товара	96863	96864	96875	96876	96879
Тип	плоскогубцы	плоскогубцы	плоскогубцы	плоскогубцы	клещи
Тип режущих кромок	с наружной фаской	с наружной фаской	с наружной фаской	с наружной фаской	ножничные (со сдвигом)
Форма губок		прямая с полукругом и режущей кромкой			-
Общая длина (L1), мм	160	180	160	180	180
Длина рукоятки (L2), мм	120	125	120	125	100
Длина губок (L3), мм	35	37	35	37	56
Длина режущих кромок (L4), мм	12	14	12	14	17
Ширина наконечников (W1), мм	6	7	6	7	7
Ширина шарнира (W2), мм	25	28	25	28	18
Толщина наконечников (T1), мм	10	10	10	10	3
Толщина шарнира (T2), мм	11	11	11	11	9
Диэлектрические рукоятки	-	-	+	+	+
Материал рукояток	трехкомпонентные	трехкомпонентные	трехкомпонентные VDE	трехкомпонентные VDE	трехкомпонентные VDE
Материал	инструментальная сталь	инструментальная сталь	инструментальная сталь	инструментальная сталь	S60
Исполнение поверхности	полированная / сатинированная				
Страна производства	Германия	Германия	Германия	Германия	Германия
Макс. Ø резки проволоки средней твердости (до 800 Н/мм ²)	2,5	2,8	2,5	2,8	-
Макс. Ø резки твердой проволоки (до 1600 Н/мм ²)	1,8	2,5	1,8	2,5	-
Макс. Ø резки рояльной струны (до 2000 Н/мм ²)	-	-	-	-	-
Макс. Ø резки кабелей, мм	10	12	10	12	10
Макс. сечение резки проводов, мм ²	16	16	16	16	50
Снятие изоляции, мм ²	-	-	-	-	1,5 / 2,5
Обжим наконечников, мм ²	-	-	-	-	0,5 - 2,5
Тип упаковки	упаковка с подвесом	упаковка с подвесом	упаковка с подвесом	упаковка с подвесом	упаковка с подвесом
Вес нетто, кг	0,203	0,273	0,203	0,273	0,215
Габариты без упаковки, мм	165×55×20	165×55×20	165×55×30	165×55×20	185×55×30
Габариты в упаковке, мм	230×65×20	240×65×30	230×65×30	240×65×30	215×65×30