



Модель	Бытовая		Профессиональная				Профессиональная			
	GWP 50	GWP 80	AWP 50-35	AWP 80-50	AWP 80-60	AWP 80	AWP 80 T	AWP 100	AWP 100 T	AWP 150
Код товара	84362	84351	97830	97831	97832	13517	13518	13520	13521	13523
Производительность, л/мин	500	1000	590	840	1000	920	1050	1520	1150	2500
Производительность, м³/час	30	60	35	50	60	55	62	91	69	150
Высота подъема (напор), м	26	30	30	30	30	30	28	31	31	25
Высота всасывания, м	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
Диаметр входного отверстия, мм	50	80	50	80	80	80	80	100	100	150
Диаметр выходного отверстия, мм	50	80	50	80	80	80	80	100	100	150
Допустимый диаметр твердых частиц, мм	5	5	5	5	5	10	28	10	28	10
Тип двигателя	ДВС	ДВС	ДВС	ДВС	ДВС	ДВС	ДВС	ДВС	ДВС	ДВС
Тип топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92
Система запуска	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	электро./ручн.
Модель двигателя	GO210	GO210	Zonsen GT200	Zonsen GT200	Zonsen GB225L	-	-	-	-	-
Мощность, л.с.	7	7	6,1	6,1	6,7	6,3	6,3	11,2	11,2	11,6
Мощность, кВт	5,2	5,2	4,5	4,5	4,9	4,6	4,6	8,2	8,2	8,5
Объем двигателя, см³	196	196	195	195	224	208	223	389	389	459
Объем масляного картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	2,6	2,6	10	3,6	3,6	6,5	6,5	30
Расход топлива, л/ч	0,46	0,46	1,5	1,5	1,6	1,6	1,4	3,3	3,3	3,8
Число оборотов, об/мин	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Рекомендованное масло	SAE 10-W40	SAE 10-W40	SAE 10W-30	SAE 10W-30	SAE 10W-30	SAE 10-W40	SAE 10-W40	SAE 10-W40	SAE 10-W40	SAE 10-W40
Охлаждение	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Щуп уровня масла	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Материал корпуса	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	23	24	17,5	19,2	29	25,7	37	47	49	107
Габариты в упаковке, мм	495x390x415	510x390x445	460x390x410	520x390x430	565x465x505	505x405x467	565x435x450	625x485x560	625x485x560	845x640x665