



Класс товара	БЫТОВЫЕ			ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ				ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ		
Модель	AG 800-125	AG 950-125	AG 1100-125	AG 1400-125 ECS	AG 1400-125 ECS + ADE 125	AG 1600-150 EC	AG 1500-180 E	AG 2010-180	AG 2210-230 S	AG 2610-230 S
Код товара	80138	62175	94242	68946	68946	94244	94245	77294	77295	77296
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Мощность, Вт	800	900	1100	1400	1400	1600	1500	2000	2200	2600
Диаметр диска, мм	125	125	125	125	125	150	180	180	230	230
Посадочный диаметр, мм	22.23	22,2	22,2	22,23	22,23	22,2	22,2	22.23	22.23	22.23
Число оборотов, об/мин	11000	11000	12000	3000-9500	3000-9500	2800-9500	3900-8500	8400	6500	6500
Резьба шпинделя	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Длина кабеля, м	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2
Материал кабеля	резина	резина	резина	резина	резина	резина	резина	резина	резина	резина
Плавный пуск	–	–	–	+	+	–	–	–	+	+
Поддержание оборотов под нагрузкой	–	–	–	+	+	+	–	–	–	–
Электронная регулировка оборотов	–	–	–	+	+	+	+	–	–	–
Защита при заклинивании диска	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Защита от перегрузки	–	–	–	+	+	–	–	–	–	–
Защита от повторного включения	–	–	–	+	+	–	–	–	–	–
Защита от непреднамеренного пуска	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+
Фиксация кнопки включения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бесключевая замена оснастки	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Регулировка положения кожуха	–	+	–	+	+	–	–	–	+	+
Количество положений рукоятки	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Класс защиты	IP X0	IP X0	IP X0	IP X0	IP X0	IP X0	IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Класс изоляции	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	1.8	2	1,6	2.8	2.8	2	3,3	4.3	5	5.9
Вес брутто, кг	2,5	2.35	2,6	3.81	3.81	3	4,3	5	5,75	6.5
Габариты упаковки, мм	320×110×115	385×120×115	320×110×115	360×278×120	360×278×120	405×110×120	460×130×110	500×120×140	545×190×120	550×155×145