

Тип патрона	SDS-Plus							SDS-Max			
											
	Бытовой	Бытовой	Профессиональный	Профессиональный	Профессиональный	Профессиональный	Полупрофессиональный	Профессиональный	Профессиональный	Профессиональный	Профессиональный
Модель	RH 0216 Promo SDS-Plus	RH 0215 Promo SDS-Plus	RH 650-24 SDS-Plus	RH 850-26 SDS-Plus	RH 850-26 F SDS-Plus	RH 950-30 AVS SDS-Plus	RH 1000-26 SDS-Plus	RH 1500-32 SDS-Plus	RH 1700-32 SDS-Plus	RH 1100-38 SDS-Max	RH 1400-50 SDS-Max
Код товара	28050	27501	12754	12755	62568	94842	62179	43234	37256	12769	34267
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, Вт	620	800	620	800	800	950	1100	1500	1500	1050	1400
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Сила удара, Дж	2.6	3	2.6	3	3	3.3	4.2	5	6	10	20
Число оборотов, об/мин	870	1100	870	1100	1100	1200	850	800	880	480	280-550
Число ударов, уд/мин	4850	4900	4850	4000	4000	5100		3900	4250	3780	2900
Количество режимов	4	4	4	4	4	4	2	2	4	3	3
Макс. Ø сверления буром (бетон), мм	24	26	24	26	26	30	26	32	32	38	50
Макс. Ø сверления (металл), мм	13	13	13	13	13	13	-	13	13	-	-
Макс. Ø сверления (дерево), мм	30	30	30	30	30	30	-	40	40	-	-
Длина кабеля, м	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2
Покрытием изоляции кабеля	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое
Реверс	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Регулировка оборотов	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+
Плавный пуск	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Виброзащита	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+
Предохранительная муфта	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Металлический корпус редуктора	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+
Фиксация кнопки включения	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Съемный патрон	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Тип упаковки	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс
Вес нетто, кг	2,6	2,9	2,4	3	3	3,3	4,8	5,4	5,4	6,65	8,6
Габариты упаковки, мм	415x105x310	415x105x310	415x105x310	415x105x310	415x105x310	448*116*324	410x115x335	430x120x310	410x132x340	435x120x360	570x170x440