

	SDS-Plus								SDS-Max		
											
	Бытовой	Полупрофессиональный	Профессиональный								
Модель	RH 0216 Promo	RH 0215 Promo	RH 1000-26	RH 650-24	RH 850-26	RH 850-26 F	RH 950-30 AVS	RH 1500-32	RH 1750-32	RH 1100-38	RH 1400-50
Код товара	28050	27501	62179	12754	12755	62568	94842	43234	104006	12769	34267
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, Вт	620	800	1100	620	800	800	950	1500	1750	1050	1400
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Сила удара, Дж	2.6	3	4.2	2.6	3	3	3.3	5	6	10	20
Число оборотов, об/мин	870	1100	850	870	1100	1100	1200	800	900	480	280-550
Число ударов, уд/мин	4850	4900	850	4850	4000	4000	5100	3900	4400	3780	2900
Количество режимов	4	4	2	4	4	4	4	2	4	3	4
Макс. Ø сверления буром (бетон), мм	24	26	26	24	26	26	30	32	32	38	50
Макс. Ø сверления (металл), мм	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Макс. Ø сверления (дерево), мм	30	30	40	30	30	30	30	40	40	40	40
Длина кабеля, м	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2
Покрытием изоляции кабеля	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое	резиновое
Реверс	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-
Регулировка оборотов	+	+	-	+	+	+	-	-	+	-	+
Плавный пуск	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-
Виброзащита	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+
Предохранительная муфта	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Металлический корпус редуктора	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Фиксация кнопки включения	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-
Съемный патрон	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Тип упаковки	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс	кейс
Вес нетто, кг	2,6	2,9	4,8	2,4	3	3	3,3	5,4	5.2	6,65	8,6
Габариты упаковки, мм	415x105x310	415x105x310	410x115x335	415x105x310	415x105x310	415x105x310	448*116*324	430x120x310	379x251x105	435x120x360	570x170x440