



Модель	CP 50-11/220 SF	CP 50-16/250 SF	CP 50-18/250 SF	CP 50-21/250 SF	CPC 25-60/130	CPC 25-60/180	CPC 32-60/130	CPC 32-60/180	CPC 32-80/180
Код товара	82814	82815	82816	82820	18637	18640	18638	18635	18639
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Назначение	для систем отопления								
Ротор	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, Вт	370	550	750	1100	93	93	93	93	245
Производительность, л/мин	165	250	300	315	52	56	58	58	135
Производительность, м³/ч	9,9	15	18	18,9	3,12	3,36	3,48	3,48	8,1
Высота подъема, м	11	16	18	21	6	6	6	6	8
Макс. давление, бар	6	6	6	6	10	10	10	10	10
Номинальный ток, А	2,1	3,6	5,4	6,4	0,45	0,45	0,45	0,45	1,1
Количество скоростей	1	1	1	1	3	3	3	3	3
Монтажная длина, мм	220	250	250	250	130	180	130	180	180
Соединение с трубопроводом	фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое	резьбовое	резьбовое	резьбовое	резьбовое	резьбовое
Диаметр подключения	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	25 мм / Rp 1"	25 мм / Rp 1"	32 мм / Rp 1 ¼"	32 мм / Rp 1 ¼"	32 мм / Rp 1 ¼"
Макс. температура жидкости, °C	100	100	100	100	110	110	110	110	110
Уровень шума, дБ	55	55	55	55	45	45	45	45	45
Длина кабеля, м	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Качество воды	чистое	чистое	чистое	чистое	чистое	чистое	чистое	чистое	чистое
Материал корпуса насоса	серый чугун HT200				серый чугун	серый чугун	серый чугун	серый чугун	серый чугун
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь AISI 304				инженерный пластик				
Класс изоляции	Н	Н	Н	Н	F	F	F	F	F
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Возможность регулировки	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Защита электродвигателя	встроенный термодатчик				-	-	-	-	-
Защита от сухого хода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Для повышения давления	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Для теплого пола	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Для ГВС	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Для котлов отопления	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Для полотенцесушителей	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тип упаковки	деревянная коробка				коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	10,8	16,1	17,1	18,1	3,2	3,2	3,4	3,4	6,3
Вес брутто, кг	12,6	18,3	19,4	20,7	3,7	3,7	4,1	4,1	7,2
Габариты без упаковки, мм	224x163x255	255x163x255	255x220x314	255x220x314	130x125x137	180x122x123	130x125x135	180x122x130	180x145x170
Габариты в упаковке, мм	250x195x330	270x245x345	290x245x360	290x245x360	165x130x135	190x138x140	165x130x135	190x138x140	195x160x185