



Модель	CP 50-11/220 SF	CP 50-16/250 SF	CP 50-18/250 SF	CP 50-21/250 SF
Код товара	82814	82815	82816	82820
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Назначение	для систем отопления	для систем отопления	для систем отопления	для систем отопления
Ротор	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, Вт	370	550	750	1100
Производительность, л/мин	165	250	300	315
Производительность, м³/ч	9,9	15	18	18,9
Высота подъема, м	11	16	18	21
Макс. давление, бар	6	6	6	6
Номинальный ток, А	2,1	3,6	5,4	6,4
Количество скоростей	1	1	1	1
Монтажная длина, мм	220	250	250	250
Соединение с трубопроводом	фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое
Диаметр подключения	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50
Макс. температура жидкости, °C	100	100	100	100
Уровень шума, дБ	55	55	55	55
Длина кабеля, м	1	1	1	1
Качество воды	чистое	чистое	чистое	чистое
Материал корпуса насоса	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304
Класс изоляции	Н	Н	Н	Н
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44
Возможность регулировки	нет	нет	нет	нет
Защита электродвигателя	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик
Защита от сухого хода	нет	нет	нет	нет
Для повышения давления	нет	нет	нет	нет
Для теплого пола	да	да	да	да
Для ГВС	да	да	да	да
Для котлов отопления	да	да	да	да
Для полотенцесушителей	да	да	да	да
Тип упаковки	деревянная коробка	деревянная коробка	деревянная коробка	деревянная коробка
Вес нетто, кг	10,8	16,1	17,1	18,1
Вес брутто, кг	12,6	18,3	19,4	20,7
Габариты без упаковки, мм	224x163x255	255x163x255	255x220x314	255x220x314
Габариты в упаковке, мм	250x195x330	270x245x345	290x245x360	290x245x360