



Модель	PH 40/550	PH 50/750 F	PH 50/1100 F	PH 50/1500 F	PH 50/2200 F
Код товара	81187	81186	81185	81184	81183
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Назначение	для отопления и водоснабжения				
Ротор	сухой	сухой	сухой	сухой	сухой
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	380/50	380/50
Мощность, Вт	550	750	1100	1500	2,2
Производительность, л/мин	233	308	333	415	465
Производительность, м³/ч	14	18,5	20	25	28
Высота подъема, м	16,5	20	23	25	30
Макс. давление, бар	10	10	10	5	5
Номинальный ток, А	3,6	5,1	7	3,1	5,1
Количество скоростей	1	1	1	1	1
Монтажная длина, мм	260	260	260	280	280
Соединение с трубопроводом	резьбовое	фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое
Диаметр подключения	40 мм / 1 ½"	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50
Присоединительный размер, мм	260	260	260	280	280
Макс. температура жидкости, °C	105	105	105	100	100
Уровень шума, дБ	59	59	59	75	75
Длина кабеля, м	1	1	1	-	-
Качество воды	чистое	чистое	чистое	чистое	чистое
Материал корпуса насоса	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200
Материал рабочего колеса	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304	серый чугун HT200	серый чугун HT200
Тип уплотнения вала	одинарное торцевое	одинарное торцевое	одинарное торцевое	двойное торцевое	двойное торцевое
Материал уплотнения вала	графит - керамика / SiC	графит - керамика / SiC	графит - керамика / SiC	графит - керамика	графит - керамика
Класс изоляции	F	F	F	F	F
Класс защиты	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Возможность регулировки	нет	нет	нет	нет	нет
Защита электродвигателя	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик	встроенный термодатчик
Защита от сухого хода	нет	нет	нет	нет	нет
Для повышения давления	да	да	да	да	да
Для теплого пола	нет	нет	нет	нет	нет
Для ГВС	да	да	да	да	да
Для котлов отопления	да	да	да	да	да
Для полотенцесушителей	нет	нет	нет	нет	нет
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	20,4	20,5	22,8	33	35
Вес брутто, кг	21,5	21,6	23,9	34,5	37,5
Габариты без упаковки, мм	315x199x405	315x199x405	315x199x405	372x268x428	372x268x428
Габариты в упаковке, мм	460x310x270	460x310x270	460x310x270	470x360x280	470x360x280