



Модель	CP 25-6/130	CP 25-6/180	CP 25-8/180	CP 32-6/180	CP 32-8/180
Код товара	44251	44252	44254	44253	44255
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Назначение	для систем отопления	для систем отопления	для систем отопления	для систем отопления	для систем отопления
Ротор	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, Вт	100	100	245	100	245
Производительность, л/мин	55	55	113	67	145
Производительность, м³/ч	3,3	3,3	6,8	4	8,7
Высота подъема, м	6	6	8	6	8
Макс. давление, бар	10	10	10	10	10
Номинальный ток, А	0,45	0,45	1,1	0,45	1,1
Количество скоростей	3	3	3	3	3
Монтажная длина, мм	130	180	180	180	180
Соединение с трубопроводом	резьбовое	резьбовое	резьбовое	резьбовое	резьбовое
Диаметр подключения	25 мм / Rp 1"	25 мм / Rp 1"	25 мм / Rp 1"	32 мм / Rp 1 ¼"	32 мм / Rp 1 ¼"
Макс. температура жидкости, °C	110	110	110	110	110
Уровень шума, дБ	45	45	45	45	45
Длина кабеля, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Качество воды	чистое	чистое	чистое	чистое	чистое
Материал корпуса насоса	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200	серый чугун HT200
Материал рабочего колеса	инженерный пластик PPE+40%GF				
Класс изоляции	Н	Н	Н	Н	Н
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Возможность регулировки	нет	да	да	да	да
Защита электродвигателя	нет	нет	нет	нет	нет
Защита от сухого хода	нет	нет	нет	нет	нет
Для повышения давления	нет	нет	нет	нет	нет
Для теплого пола	да	да	да	да	да
Для ГВС	да	да	да	да	да
Для котлов отопления	да	да	да	да	да
Для полотенцесушителей	да	да	да	да	да
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	2,5	2,6	4,5	2,9	4,6
Вес брутто, кг	3,2	3,2	5,5	3,9	5,6
Габариты без упаковки, мм	130x130x130	180x130x130	180x170x150	180x130x130	180x170x150
Габариты в упаковке, мм	170x140x145	200x140x145	200x165x190	200x140x145	200x165x190