



Модель	PV 400 CB	PV 600 CB	PV 800 CB	JET 750 CB	JET 1100 CB	CPM 370-25 CS	CPM 550-25 CS	CPM 750-25 CS	CPM 1100-25 CS	CHF 1500-50 CB	CHF 2200-75 CB
Код товара	85164	85165	85166	85169	85167	96708	96710	96711	96712	96713	96714
Конструкция	вихревой	вихревой	вихревой	самовсасывающий						центробежный	
Вид											поверхностный
Тип											центробежный
Параметры сети, В/Гц	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50
Мощность, Вт	370	550	750	750	1100	370	550	750	1100	1500	2200
Производительность, л/мин	30	50	50	80	80	90	95	100	125	500	1350
Производительность, м³/ч	1,8	3	3	4,8	4,8	5,6	5,7	6	7,5	30	81
Макс. высота подъема (напор), м	30	45	58	40	45	20	24	28	35	20	18,5
Глубина всасывания, м	8	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8
Номинальный ток, А	2,1	3,8	4,9	4,8	5,5	2,4	4	4,5	7	10	13
Перекачиваемая жидкость	чистая вода	чистая вода	чистая вода	чистая вода	чистая вода	чистая вода	чистая вода	чистая вода	чистая вода	чистая вода	чистая вода
Соединение с трубопроводом, см	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	75
Соединение с трубопроводом, дюйм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
Макс. температура жидкости, °C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Длина кабеля, м	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Корпус электродвигателя	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Обмотка электродвигателя	медь	медь	медь	медь	медь	медь	медь	медь	медь	медь	медь
Защита электродвигателя											термодатчик в обмотке
Материал корпуса	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун
Материал рабочего колеса	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	латунь
Материал уплотнения											графит / керамика
Тип уплотнения	торцевое	торцевое	торцевое	торцевое	торцевое	торцевое	торцевое	торцевое	торцевое	торцевое	торцевое
Класс изоляции	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В
Класс защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Защита от перегрева	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Защита от сухого хода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Для повышения давления	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	деревянный ящик
Вес нетто, кг	5	7,9	8,4	15	15,5	7,5	11,1	11,7	20	21,3	29,5
Габариты в упаковке, мм	280x125 x165	310x165 x205	310x165 x205	430x200 x240	465x190 x230	285x185 x240	330x220 x270	330x220 x270	410x250 x315	415x240 x280	440x245 x325