



	Полупрофессиональный	Профессиональный	Профессиональный	Профессиональный	Профессиональный	Профессиональный	Профессиональный
Модель	START 300	START 500	START 500 T	CDR 700	CDR 800	CDR 1000	CDR 1500
Код товара	50627	50628	80179	50624	50625	50626	80178
Напряжение сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Для аккумуляторов напряжением, В	12	12	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Для аккумуляторов емкостью, А·ч	5-300	5-500	5-500	30-700	30-800	30-1000	40-1500
Макс. ток заряда, А	50	70	80	220	56	68	80
Мин. ток заряда, А	5	5	5	40	5	5	5
Пиковый ток заряда, А	-	-	-	-	-	-	150
Потребляемая мощность, Вт	820	980	980	770	950	1000	1100
Тип заряжаемых аккумуляторов	свинцово-кислотные						
Ток заряда, А	45	70	80	70	80	100	80
Макс. пусковой ток, А	300	500	500/300	300	400	500	600
Мин. пусковой ток, А	50	50	50	220	300	350	180
Длина сетевого кабеля, м	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3
Длина кабеля зарядки, м	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Изоляция	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Температурный диапазон использования	от -30 до +40 °С						
Режим быстрой зарядки	+	+	+	+	+	+	регулируемый
Индикатор тока зарядки и пуска	+	+	+	+	+	+	+
Защита от перегрузки	+	+	+	+	+	+	+
Защита от неправильной полярности	-	-	-	-	-	-	-
Таймер режима зарядки	-	-	-	-	+	+	+
Тип дисплея	LED	LED	LED	амперметр	амперметр	амперметр	амперметр
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	2.8	3.2	3.2	18.8	19.2	21.7	23
Вес брутто, кг	4.5	5	5	19.5	19.9	22.5	24
Габариты без упаковки, мм	260x300x110	260x300x110	260x300x110	220x285x600	220x285x600	220x285x600	220x285x600
Габариты в упаковке, мм	365x365x200	365x365x200	365x365x200	655x340x310	655x340x310	655x340x310	655x340x310