

Инверторные сварочные аппараты



Модель	MMA 160C VRD	MMA 190C VRD	MMA 220C VRD	MMA 250C VRD
Код товара	70220	70221	86721	86722
Класс товара	бытовой	бытовой	бытовой	бытовой
Тип сварки	MMA	MMA	MMA	MMA
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, кВт	7	7.4	10.8	12.8
Потребляемый ток, А	32.9	40.8	49	58
Диапазон сварочного тока, А	10-160	10-190	10-220	10-250
Напряжение холостого хода, В	85	85	85	85
Сварочное напряжение при макс. токе, В	26.4	27.6	28.8	30
ПВ при максимальном токе, %	70	70	70	70
Применяемый электрод, мм	3.2	4	1.6-5.0	1.6-5.0
Цифровой дисплей	+	+	+	+
Функция VRD	+	+	+	+
Функция Antistick	+	+	+	+
Функция Hot Start	+	+	+	+
Функция Arc Force	+	+	+	+
Функция TIG LIFT	+	+	+	+
Класс защиты	IP21	IP21	IP21	IP21
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	3.8	3.9	3.9	5.9
Габариты упаковки, мм	300x205x235	300x205x235	300x235x205	360x230x200